

BASE AL ACEITE

FELINS CARS

Es un producto elaborado con pigmentos inhibidores de la corrosión, de excelente adherencia, secado rápido y buena textura. Favorece la adhesión de las siguientes capas de repintado. Está formulado para las aplicaciones sobre superficies ferrosas, sus cualidades inhibidoras de corrosión brindan excelente protección al sustrato metálico.



USOS

Sobre superficies de metal, que deseen recubrir para protección contra la corrosión.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Soplete Convencional.

ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de doce (12) meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Limpiar la superficie metálica con SOLVENTE QUITA GRASA hasta que quede libre de aceite, grasa, cera, polvo, y otras impurezas. Para eliminar óxido se recomienda usar ACONDICIONADOR DE METALES CRONS.

Para SUPERFICIES METÁLICAS es conveniente un arenado.

Sobre SUPERFICIES GALVANIZADAS Y ALUMINIO, se recomienda utilizar Etching Primer CRONS previo a la aplicación de la Base al Aceite FELINSA.

PRESENTACIONES

Envase de Hojalata: 1GL

CONDICIONES FÍSICAS

COLOR	: Gama de colores
ACABADO	: Mate
SÓLIDOS POR PESO	: 50 - 60 %
DENSIDAD	: 4.70 - 5.00 Kg / Gln
VISCOSIDAD	: 115 - 120 KU
RENDIMIENTO	: 34 - 37 m ² / Gln
DISOLVENTE	: Thiner Acrílico Automotriz Crons
SECADO AL TACTO	: 15 - 25 minutos
SECADO DURO	: 24 horas
NÚMERO DE MANOS	: 2 - 3 manos

*Los tiempos de secado dependen de la temperatura, humedad relativa y del espesor aplicado.