

## BASE ZINCROMATO

# FELINS CARS

Es una base anticorrosiva elaborado con pigmentos inhibidores de la corrosión, de excelente adherencia, secado rápido y buena textura. LIBRE DE PLOMO. Favorece la adhesión de las siguientes capas de repintado. Está formulado para las aplicaciones sobre superficies ferrosas, sus cualidades inhibidoras de corrosión brindan excelente protección al sustrato metálico.



## USOS

Sobre superficies de metal, que deseen recubrir para protección contra la corrosión.

## MÉTODO DE APLICACIÓN

Soplete Convencional.

## CONDICIONES DE ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de doce (12) meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Limpiar la superficie metálica con SOLVENTE QUITA GRASA hasta que quede libre de aceite, grasa, cera, polvo, y otras impurezas. Para eliminar oxido se recomienda usar ACONDICIONADOR DE METALES CRONS.

Sobre SUPERFICIES FERROSAS, se recomienda tratarlas con Base Zincromato Industrial FELINS CARS, previo a la aplicación el Esmalte Sintético.

Sobre SUPERFICIES GALVANIZADAS Y ALUMINIO, se recomienda utilizar Etching Primer previo a la aplicación de la Base Zincromato Industrial FELINS CARS.

## CONDICIONES FÍSICAS

<b>COLOR</b>	: Verde
<b>ACABADO</b>	: Mate
<b>SÓLIDOS POR PESO</b>	: 53 - 57%
<b>DENSIDAD</b>	: 4.90 - 5.10 Kg / Gln
<b>VISCOSIDAD</b>	: 115 - 125 KU
<b>RENDIMIENTO</b>	: 33 - 37 m <sup>2</sup> / Gln
<b>DILUYENTE</b>	Thinner Acrílico Automotriz Crons
<b>SECADO AL TACTO</b>	: 15 - 25 minutos
<b>SECADO DURO</b>	: 24 horas
<b>NÚMERO DE MANOS</b>	: 2 - 3 horas

\*Dependen de las condiciones ambientales de temperatura y humedad.