

## SÚPER GLOSS

# WALON

Esmalte formulado con resinas metacriladas de última generación y alto contenido de sólidos, este esmalte garantiza acabados de alto brillo, gran nivelación y durabilidad superior. Su tecnología permite un secado rápido y una adhesión excepcional, ofreciendo una película resistente a la radiación UV, gasolina, lubricantes y agentes químicos.



## USOS

El gloss automotriz proporciona un acabado de alto brillo y gran resistencia, ideal para el repintado y retoque de carrocerías metálicas, ofreciendo protección y durabilidad frente a las exigencias del uso automotriz.

## MÉTODOS DE APLICACIÓN

Se recomienda usar pistola de aire, brocha o rodillo.

## ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de 12 meses sin usar y a condiciones normales en ambiente fresco y ventilado.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Eliminar polvo, grasa y contaminantes antes de aplicar el esmalte Súper Gloss Walon.

**Sobre pintura antigua:** Lave la superficie con agua y detergente, enjuague cuidadosamente y deje secar. Posteriormente, lije con lija N°360, aplique una base automotriz selladora y finalice con el acabado de Súper Gloss Walon.

**Sobre superficie metálica:** Se utiliza como capa final de acabado sobre sistemas epóxicos o alquídico, puede usarse anticorrosivos tipo nitrocelulosa o acrílico, Laca a la Piroxilina, Esmalte Horneable o directamente sobre el metal, debidamente acondicionado.

**Sobre madera:** Lijar, limpiar y aplicar Base a la Piroxilina antes del Gloss.

**Sobre galvanizado y aluminio:** Usar Etching Primer Crons como capa base. Luego aplicar el esmalte Súper Gloss Walon.

## PRESENTACIONES

Envase de Hojalata: 1GL

## CONDICIONES FÍSICAS

<b>ACABADO</b>	: Alto brillo
<b>COLOR</b>	: Según carta de colores
<b>SÓLIDOS EN VOLUMEN</b>	: 45 - 50%
<b>DISOLVENTE</b>	: Thinner Acrílico Crons
<b>REPINTADO</b>	: 6 - 8 horas
<b>PESO POR GALÓN</b>	: 3.8 ± 0.4 Kg
<b>RENDIMIENTO</b>	: 30 - 35 m <sup>2</sup> / Gl
<b>SECADO AL TACTO</b>	: 10 - 15 minutos
<b>RELACIÓN DE MEZCLA</b>	: 1 Vol. de Súper Gloss x 30% Thinner Acrílico Crons

\*Depende de las condiciones de aplicación y el estado de la superficie