

ULTRA GLOSS

FELINSA

Esmalte acrílico formulado a base de resinas metacriladas modificadas de alto contenido de sólidos y pigmentos seleccionados, que le confieren un secado rápido, resistente e inalterable a la acción solar, gasolina y lubricantes. Sus colores tienen excepcional resistencia a la intemperie y a la acción del medio ambiente.



USOS

Aplicable en repintado y retoque de línea automotriz, también en acabados de artículos donde se requiere dar protección, decoración y durabilidad.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Soplete Convencional.

ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de doce (12) meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe ser previamente tratada, libre de polvo, grasa y otros contaminantes, que deben ser removidos antes del pintado.

Para el **REPINTADO SOBRE PINTURA ANTIGUA**, lavar la superficie con agua y detergente y enjuagar exhaustivamente. Repasar con lija de agua N°360 y aplicar base automotriz como sellador sobre pintura antigua. Finalmente aplicar como acabado Ultra Gloss Felinsa en el color elegido.

PRESENTACIONES

Envase de Hojalata: 1GL

CONDICIONES FÍSICAS

ACABADO	: Alto Brillo
COLOR	: Según carta
SECADO AL TACTO	: 10 - 15 minutos
SÓLIDOS EN VOLUMEN	: 45 - 50%
DISOLVENTE	: Thinner Acrílico CRONS
REPINTADO	: 6 - 8 horas
PESO POR GALÓN	: 3.8 ± 0.4 Kg
RENDIMIENTO	: 30 - 35 m ² /Gl

*Depende de las condiciones de aplicación y el estado de la superficie.