

ULTRA GLOSS

FELINS CARS

Esmalte acrílico formulado a base de resinas metacriladas modificadas de alto contenido de sólidos y pigmentos seleccionados, que le confieren un secado rápido, resistente e inalterable a la acción solar, gasolina y lubricantes. Sus colores tienen excepcional resistencia a la intemperie y a la acción del medio ambiente.



USOS

Aplicable en repintado y retoque de línea automotriz, también en acabados de artículos donde se requiere dar protección, decoración y durabilidad.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Soplete Convencional.

ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de doce (12) meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Limpiar la superficie metálica con SOLVENTE QUITA GRASA hasta que quede libre de aceite, grasa, cera, polvo, y otras impurezas. Para eliminar óxido se recomienda usar ACONDICIONADOR DE METALES CRONS.

Para SUPERFICIES METÁLICAS es conveniente un arenado.

Sobre SUPERFICIES GALVANIZADAS Y ALUMINIO, se recomienda utilizar Etching Primer CRONS previo a la aplicación de la Base al Aceite FELINSA.

PRESENTACIONES

Envase de Hojalata: 1GL

CONDICIONES FÍSICAS

ACABADO	: Alto Brillo
COLOR	: Según carta
SECADO AL TACTO	: 10 - 15 minutos
SÓLIDOS EN VOLUMEN	: 45 - 50%
DISOLVENTE	: Thinner Acrílico
REPINTADO	: 6 - 8 horas
PESO POR GALÓN	: 3.8 ± 0.4 Kg
RENDIMIENTO	: 30 - 35 m ² /Gl

*Depende de las condiciones de aplicación y el estado de la superficie.