

BARNIZ PARA MADERA

FELINSA

Producto elaborado a base de resinas alquídicas y pigmentos seleccionados orgánicos e inorgánicos resistentes a la luz e intemperie, brindando un producto de alta calidad especialmente elaborado para resaltar la belleza y decoración de la madera por sus diversos colores.



USOS

Se recomienda usarse como acabado de superficies de madera con acabado brillante. Conservando el valor de sus revestimientos exteriores, ventanas, zócalos y muebles de madera en interiores; así como también, acabados para cerámicos.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Se puede aplicar con brocha o soplete.

ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de doce (12) meses para nuestro producto en almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Verificar que la superficie a pintar se encuentre seca libre de polvo, grasa, aceite, cera u otro contaminante que pueda interferir en la buena adhesión de nuestro producto.

En la MADERA NUEVA, debe lijarse hasta que quede totalmente pulida. Luego limpiar, eliminar el polvo y otros elementos ajenos a esta.

En la MADERA CON PINTURA ANTIGUA, si hubiera pintura antigua, eliminarla con espátula y luego lijar la superficie con lija #180.

Luego eliminar el polvo y residuos del lijado.

PRESENTACIONES

Envase de Hojalata: 1 GL

CONDICIONES FÍSICAS

ACABADO	: Brillante
COLOR	: Según carta de colores.
SÓLIDOS POR PESO	: 28 - 32 %
DENSIDAD	: 3.20 - 3.40 Kg / Gl
RENDIMIENTO TEÓRICO	: 30 m ² / Gal
NÚMERO DE CAPAS	: Tres
SECADO AL TACTO	: 4 - 6 manos
SECADO DURO	: 24 horas
REPINTADO	: 12 horas mínimo

*Depende de las condiciones ambientales de temperatura y humedad.