

BARNIZ PARA MADERA

FORTUNA

Producto elaborado a base de resinas alquídicas y pigmentos seleccionados, formulado para realzar la belleza natural de la madera en interiores. Su resistencia a la luz solar lo hace ideal para proteger y decorar superficies como muebles, zócalos, ventanas y hasta cerámicos, conservando su acabado por más tiempo.



USOS

Se recomienda usarse como acabado de superficies de madera con acabado brillante. Conservando el valor de sus revestimientos exteriores, ventanas, zócalos y muebles de madera en interiores; así como también, acabados para cerámicos.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Se puede aplicar con brocha o pistola.

ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de doce (12) meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Verificar que la superficie a pintar se encuentre seca libre de polvo, grasa, aceite, cera u otro contaminante que pueda interferir en la buena adhesión de nuestro producto.

En la **MADERA NUEVA**, debe lijarse hasta que quede totalmente pulida. Luego limpiar, eliminar el polvo y otros elementos ajenos a esta.

En la **MADERA CON PINTURA ANTIGUA**, eliminar la capa existente con una espátula y luego lijar (#180), hasta obtener una superficie uniforme. Retirar completamente el polvo y los residuos del lijado. No usar removedor de pintura.

PRESENTACIONES

Envase de Hojalata: 1GL

CONDICIONES FÍSICAS

ACABADO	: Brillante
COLOR	: Según carta de colores
RELACIÓN DE MEZCLA (en volumen)	: BROCHA 10 - 15 % con Thinner Acrílico Automotriz SX-7 Crons PISTOLA: 25 - 30% con Thinner Acrílico Automotriz SX-7 Crons
NÚMERO DE CAPAS	: 3 capas
SECADO AL TACTO	: 4 - 6 horas
SECADO DURO	: 24 horas
LIJADO	: 12 horas

*Los tiempos de secado dependen de la temperatura, humedad relativa y del espesor aplicado