

COLA SINTÉTICA

EXTRA

Adhesivo a base de poliacetato de vinilo (PVA), ideal para el pegado de todo tipo de madera. Su fórmula de secado rápido garantiza una adherencia fuerte y uniones resistentes.

USOS

Ideal para el pegado de todo tipo de madera, uniones de canto, puertas contra placadas, enchapes sobre aglomerados y fabricación de tableros, proporcionando alta resistencia y durabilidad.

ALMACENAJE

Conservar en ambientes ventilados y bajo techo, a temperaturas entre 15 °C y 25 °C. Mantiene su estabilidad hasta por 9 meses en su envase original, debidamente sellado.

APLICACIÓN

Se puede aplicar mediante una brocha o espátula.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Las superficies que se desean unir deben estar libres de polvo, grasa y humedad.

Debe formar una capa uniforme que cubra completamente la superficie para luego unir rápidamente ambas partes y aplicar presión para asegurar la correcta penetración del adhesivo.

La máxima fuerza de unión se alcanza después de 24 horas.



PRESENTACIONES

Envase de Plástico: 1Kg, 4Kg, 20Kg

PROPIEDADES FÍSICAS-QUÍMICAS

TIPO DE ADHESIVO	: Acuoso
BASE	: Polivinil acetato en emulsión acuosa
COLOR	: Blanco
SÓLIDOS EN PESO	: 36 - 40%
VISCOSIDAD CPS @ 23°C	: 12000 - 18000
TIEMPO DE SECADO	: 1 - 3 horas
RENDIMIENTO TEÓRICO	: 1Kg = 5m ² 4Kg = 20m ² 20Kg = 100m ²