

COLA SINTÉTICA

ULTRA

Adhesivo a base de poliacetato de vinilo (PVA), especialmente formulado para la unión de todo tipo de maderas. Su secado rápido permite desarrollar una alta adherencia, logrando uniones firmes y duraderas.

USOS

Adhesivo para la unión de todo tipo de maderas, uniones de canto y ensamblajes. Ideal para puertas contra placadas, enchapes y tableros, con excelente adherencia en maderas duras, blandas y MDF, incluso a bajas temperaturas.

ALMACENAJE

Conservar en ambientes ventilados y bajo techo, a temperaturas entre 15 °C y 25 °C. Mantiene su estabilidad hasta por 9 meses en su envase original, debidamente sellado.

APLICACIÓN

Se puede aplicar mediante una brocha o espátula.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Las superficies que se desean unir deben estar libres de polvo, grasa y humedad.

Debe formar una capa uniforme que cubra completamente la superficie para luego unir rápidamente ambas partes y aplicar presión para asegurar la correcta penetración del adhesivo.

La máxima fuerza de unión se alcanza después de 24 horas.



PRESENTACIONES

Envase de Plástico: 1Kg, 4Kg, 20Kg

PROPIEDADES FÍSICAS-QUÍMICAS

TIPO DE ADHESIVO	: Acuoso
BASE	: Polivinil acetato en emulsión acuosa
COLOR	: Blanco
SÓLIDOS EN PESO	: 46- 50%
VISCOSIDAD CPS @ 23°C	: 12000 - 25000
TIEMPO DE SECADO	: 1/2 - 2 horas
RENDIMIENTO TEÓRICO	: 1Kg = 5m ² 4Kg = 20m ² 20Kg = 100m ²