

BARNIZ PARA MADERA

Producto elaborado a base de resinas alquídicas y pigmentos seleccionados orgánicos e inorgánicos resistentes a la luz e intemperie, brindando un producto de alta calidad especialmente elaborado para resaltar la belleza y decoración de la madera por sus diversos colores.



USOS

Se recomienda usarse como acabado de superficies de madera con acabado brillante. Conservando el valor de sus revestimientos exteriores, ventanas, zócalos y muebles de madera en interiores; así como también, acabados para cerámicos.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Se puede aplicar con brocha o soplete.

ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de doce (12) meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Verificar que la superficie a pintar se encuentre seca libre de polvo, grasa, aceite, cera u otro contaminante que pueda interferir en la buena adhesión de nuestro producto.

En la **MADERA NUEVA**, debe lijarse hasta que quede totalmente pulida. Luego limpiar, eliminar el polvo y otros elementos ajenos a esta.

En la **MADERA CON PINTURA ANTIGUA**, si hubiera pintura antigua, eliminarla con espátula y luego lijar la superficie con lija #180. Luego eliminar el polvo y residuos del lijado. No usar removedor de pintura.

PRESENTACIONES

Envase de Hojalata: 1GL, 1/2GL, 1/4GL, 1/8GL, 1/16GL, 1/32GL

CONDICIONES FÍSICAS

ACABADO	: Brillante
COLOR	: Según carta de colores
SÓLIDOS POR PESO	: 30 - 35 %
DENSIDAD	: 3.10 - 3.30 Kg / Gln
RENDIMIENTO TEÓRICO	: 33 m ² / Gln
NÚMERO DE CAPAS	: 3 capas
SECADO AL TACTO	: 4 - 6 horas
SECADO DURO	: 24 horas
LIJADO	: 12 horas mínimo

*Los tiempos dependen de la temperatura, humedad relativa y del espesor aplicado.