

BARNIZ TRIPLE ACCIÓN

ANCLA

Producto elaborado con resina alquídica modificada, aditivos protectores para una buena resistencia a los rayos UV, ceras repelentes al agua.

USOS

Protege embarcaciones de madera expuestas al contacto permanente con la humedad. Asimismo, se recomienda para la protección de puertas, marcos y ventanas de madera, tanto en interiores como en exteriores.

VENTAJAS

- Resistente a la humedad y radiación UV.
- Conserva el brillo por periodos más largos.
- Resistente a la intemperie y ambientes marinos.

ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacenamiento es de 12 meses, sin usar y conservado en condiciones normales de almacenamiento, en un ambiente fresco y ventilado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipulación inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud. No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad personal y ambiental. Esta debe incluir una adecuada ventilación.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a recubrir debe estar completamente seca, lijado, libre de grasa, polvo y otros contaminantes.



PRESENTACIONES

Envase de Hojalata: 1GL

CONDICIONES FÍSICAS

SECADO AL TACTO	: 5 horas
SECADO DURO	: 24 horas
REPINTADO	: 12 horas
RENDIMIENTO TEÓRICO	: 40 m ² / Gl.

*Los tiempos de secado dependen de la temperatura, humedad relativa y del espesor aplicado.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Se puede aplicar con brocha o soplete.

DILUCIÓN

Para aplicación con soplete:
Diluir 20 - 25% con Aguarrás Mineral.

Para aplicación con brocha:
Diluir 5 - 10% con Aguarrás Mineral