

LACA SELLADORA

BOXER

Es un producto formulado a base de nitrocelulosa, aditivos plásticos y metálicos, presentando como fundamentales características el excelente rendimiento, rápido secado, fácil y suave de lijar, brindando la buena adhesión, dureza y flexibilidad.

USOS

Utilizado como sellador de poros y vetas de la madera.

APLICACIÓN

Pistola de aire convencional, espátula y/o mota.

ALMACENAJE

La vida útil en almacén es de doce (12) meses sin mezclar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

No se recomienda usar en maderas húmedas, superficies de acero sin previa aplicación de base.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar completamente seca y lisa, libre de todo agente contaminante que pueda interferir en la buena adhesión del producto.

Para SUPERFICIES DE MADERA, se usa como sellador de poros y vetas, también se puede usar sobre superficies teñidas.



PRESENTACIONES

Envase de Hojalata: 1GL, 5GL, 55GL

CONDICIONES FÍSICAS

ACABADO	: Satinado
COLOR	: Caramelo
SÓLIDOS POR VOLUMEN	: 32 - 35%
PESO POR GALÓN	: 3.70 - 3.80 Kg/Gln
RENDIMIENTO	: 3 a 4 capas
SECADO TACTO	: 15 minutos
SECADO DURO	: 3 horas
DISOLVENTE	: Thinner Acrílico Automotriz CRONS

Mota: 1 volum. de laca x 1 volumen de thinner.

Pistola: 1 volum. de laca x 2 volumen de thinner.

Espátula: No requiere dilución.

*Depende de las condiciones de aplicación y el estado de la superficie.