

## DISOLVENTE PARA TRÁFICO

### K-600

Mezcla de solventes con capacidad de disolver la parte no volátil de Pintura para Tráfico.

### USOS

Disolvente especial para pintura para tráfico.

### ALMACENAJE

Conservar el envase herméticamente cerrado, en un lugar seco y ventilado.

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

**Líquido inflamable:** Eliminar cualquier fuente de fuego y otras fuentes de calor cerca al producto. Para trabajo seguro: Utilizar equipo de seguridad correspondiente.

Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

En caso de contacto con los ojos y la piel, lavarlos con abundante agua.

De inhalación llevar a la persona a un lugar ventilado.

De ingestión lavar la boca con abundante agua, no provocar el vómito y/o buscar auxilio Médico Indicando el tipo de producto.

### PRESENTACIONES

Envase de plástico: 1GL(3.50L)

Envase en cilindro: 55GL



SOLVENTES	CONC. % - KG	
	Mínimo	Máximo
Hidrocarburo Alifático	38.00	40.00
Esteres	32.50	33.50
Alcohol	29.50	26.50

### CONDICIONES FÍSICO-QUÍMICAS

<b>ESTADO FÍSICO</b>	: Líquido
<b>COLOR</b>	: Transparente
<b>OLOR</b>	: Característico
<b>DENSIDAD RELATIVA (Kg / Lt)</b>	: 0.772
<b>GRADO DEL PRODUCTO</b>	: Industrial
<b>SOLUBILIDAD EN AGUA</b>	: Insoluble