

PINTURA

FLUORESCENTE

Producto elaborado a base de resinas alquídicas y pigmentos especiales que brindan fluorescencia al ser aplicado sobre superficie blanca brindando un producto de alta calidad de fácil aplicación, libre de plomo.



USOS

Se recomienda usarse como capa de acabado en la protección de superficies de acero, madera, etc. y embellecer todo tipo de superficies interiores y exteriores, tales como señales, carteles, escenografías, artesanías, etc.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Se puede aplicar con brocha y soplete.

CONDICIONES DE ALMACENAJE

La vida útil en almacén es de doce (12) meses sin mezclar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Verificar que la superficie a pintar se encuentre seca libre de polvo, grasa, aceite, cera u otro contaminante.

En las SUPERFICIES FERROSAS, se aplica sobre cualquier anticorrosivo alquídico, como el Anticorrosivo CRONS o Base Zincromato CRONS, previo a la aplicación de la pintura.

En MURO DE CONCRETO, YESO, se recomienda tratar con Imprimante Crons.

En las SUPERFICIES GALVANIZADAS Y ALUMINIO, se recomienda utilizar Etching Primer.

En las SUPERFICIES de MADERA, se debe aplicar una o dos capas de BASE BLANCA PARA MADERA y como acabado PINTURA FLUORESCENTE CRONS.

PRESENTACIONES

Envase de Hojalata: 1GL, 1/32GL

CONDICIONES FÍSICAS

SÓLIDOS POR PESO	: 55 - 60 %
DENSIDAD	: Mate
COLORES	: Según carta de colores
DENSIDAD	: 3.80 - 4.10 Kg / Gl
VISCOSIDAD	: 90 - 100 KU a 25 °C, al momento del envasado.
DILUYENTE	: Aguarrás Mineral o Thinner Acrílico Crons
TIEMPO AL TACTO	: 2 - 4 horas
TIEMPO DURO	: 8 - 10 horas
REPINTADO	: 24 horas

* Depende de las condiciones de aplicación y el estado de la superficie