

## LÁTEX MATE

# FELINSA

Producto elaborado a base de resinas vinil-acrílicas de acabado mate a base de agua para interiores y exteriores.

## USOS

Se recomienda usarse como acabado de superficies de muros de concreto, aplanados de yeso nuevo o repintado, ladrillo, materiales compuestos con cemento, placa de yeso, etc

## MÉTODOS DE APLICACIÓN

Se puede aplicar con brocha o rodillo.

## CONDICIONES DE ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de doce (12) meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Verificar que la superficie a pintar se encuentre seca libre de polvo, grasa, aceite, cera u otro contaminante que pueda interferir en la buena adhesión de nuestro producto.

En **PARED NUEVA**, esperar 30 días después del tarrajeo, antes de pintar. Eliminar residuos del tarrajeo con lija N°80, luego debe aplicarse Imprimante, luego una vez seco aplicar Látex Lavable FELINSA como acabado.

Para **OBTENER UNA PARED LISA**, se recomienda empastar con Pasta Mural, una vez seco lijar con lija N°180 o 240 y aplicar Látex Lavable FELINSA.

En **CASO DE REPINTADO**, se recomienda lijar y limpiar bien, luego sellar con Sellador. Una vez seco aplicar Látex Lavable FELINSA.



## PRESENTACIONES

Envase de plástico: 1GL, 4GL, 5GL

## CONDICIONES FÍSICAS

<b>ACABADO</b>	: Mate
<b>COLOR</b>	: Según carta de colores
<b>SÓLIDOS POR PESO</b>	: 40 - 45%
<b>DENSIDAD</b>	: 4.20 - 4.90 Kg/Gln
<b>VISCOSIDAD</b>	: 100 - 110 KU
<b>RENDIMIENTO TEÓRICO</b>	: 45 m <sup>2</sup> / Gln
<b>RENDIMIENTO PRÁCTICO</b>	: 20 - 24 m <sup>2</sup> / Gln
<b>SECADO AL TACTO</b>	: 1 - 2 horas
<b>SECADO DURO</b>	: 24 horas
<b>REPINTADO</b>	: 6 horas

\*Los tiempos de secado dependen de la temperatura, humedad relativa y del espesor aplicado.