

LÁTEX SUPERIOR

FORTUNA

Pintura mate base agua para interiores y exteriores. Su formulación a base de emulsión vinil acrílico, pigmentos y cargas seleccionadas permiten una mayor resistencia a la exposición de la luz y a la intemperie.

USOS

Como acabado en superficies de concreto, placas de yeso, madera o materiales prefabricados para viviendas en interiores y exteriores.

VENTAJAS

- Pintura mate de fácil aplicación.
- Deja una película suave y lisa al tacto.
- Buena brochabilidad.
- Buen nivelado.
- Estabilidad a las inclemencias del clima.

ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de doce (12) meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Todas las superficies deben estar libre de cualquier contaminante.

Elimine pintura suelta y salitre.

Lave todo tipo de polvo y grasa con detergente, enjuague y permita secar.

Elimine manchas de hongos / moho con un producto especializado para remover este tipo de manchas.

Lije superficies brillosas y resana grietas e imperfecciones.

Elimine todo el polvo con un trapo húmedo, permita secar.

Mezcle bien antes de usar y ocasionalmente durante la aplicación.

DILUCIÓN EN BROCHA: Diluirse máximo un 10% con agua potable.

DILUCIÓN EN RODILLO: Diluirse máximo un 25% con agua potable.



PRESENTACIONES

Envase de plástico: 1GL, 5GL

CONDICIONES FÍSICAS

ACABADO	: Mate
RENDIMIENTO TEÓRICO	: 42 m ² por mano.
SECADO AL TACTO	: 1 - 2 horas
SECADO DURO	: 24 horas
REPINTADO	: 4 horas. Entre mano.

*Depende de las condiciones ambientales de temperatura y humedad