

SELLADOR

FORTUNA

Producto elaborado con resina vinil-acrílica con aditivos ecológicos brindando una superficie apta para la aplicación de acabados.

USOS

Es aplicable en interiores y exteriores para sellar paredes con pintura antigua, pastas o temple.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Se aplica con brocha o rodillo.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie por pintar debe estar seca, libre de polvo, grasa, óxido, pintura mal adherida y todo tipo de contaminantes, incluyendo salitre y alcalinidad.

En superficies con pinturas en mal estado se debe humedecer la pared con agua y retirar con espátula la pintura mal adherida, una vez seco, limpio, libre de polvo aplicar Sellador Felinsa y finalmente Pintura Látex como acabado.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de sales, suciedad, grasa, aceite, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.
2. La brocha o rodillo a usar para la aplicación de la pintura deben encontrarse en buen estado.
3. Destape el envase de SELLADOR PARA PARED CRONS y mediante una paleta agítela hasta homogenizarla.
4. Agregue agua hasta que se pueda aplicar sin defectos, cuando se aplique con brocha debe diluirse máximo un 50% con agua potable, cuando la aplicación sea con rodillo debe diluirse máximo un 25% con agua potable.
5. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
6. Después de 4 horas de secado, aplique otra capa de Sellador para Pared Crons si se requiere o la capa de acabado.



PRESENTACIONES

Envase de plástico: 1GL, 5GL

CONDICIONES FÍSICAS

SÓLIDOS POR PESO	: 10 - 13%
PESO POR GALÓN	: 3.90 - 4.10 Kg / Gl
DISOLVENTE	: Agua potable
NÚMERO DE CAPAS	: 1 - 2 capas
RENDIMIENTO TEÓRICO	: 37 m ² / Gl
SECADO AL TACTO	: 30 - 60 minutos
SECADO DURO	: 4 - 6 horas
REPINTADO	: 4 horas
ALMACENAJE	: 12 meses en condiciones normales y ventilado

*Los tiempo de secado dependen de la temperatura, humedad relativa y movimiento del aire (ventilación).

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.