

LÁTEX MATE

FRANCA

Para interiores y exteriores, su fórmula con emulsión acrílica estirenada, pigmentos y cargas seleccionadas brinda alta resistencia a la luz y la intemperie. Contiene aditivos antifúngicos garantizando una adherencia y una cobertura uniforme.



USOS

Se recomienda como acabado sobre muros de concreto, placas de yeso, madera, ladrillo.

ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de doce (12) meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Brocha: Para un acabado más terso, diluir máx un 10% con agua potable.

Rodillo: Para un acabado más liso, diluir máx un 25% con agua potable.

APLICACIÓN EN SUPERFICIES

PAREDES PINTADAS: Eliminar y lijar la pintura antigua o cualquier residuo que se desprenda en la pared. Aplicar sellador antes de la aplicación del Látex Franca.

CEMENTO NUEVO: Luego de 30 días del tarrajeo. Utilizar lija #80 para eliminar residuos y resanar imperfecciones. Aplicar imprimante para una mejor adherencia, dejar secar y lijar con #180 o #240, antes de aplicar Látex Franca.

MADERAS: Lije la superficie y asegúrese de que este libre de polvo antes de aplicar la primera capa de pintura. Después de 3 horas, lije nuevamente y aplique la segunda capa de Látex Franca.

CONDICIONES FÍSICAS

ACABADO	: Mate
COLOR	: Según carta de colores
SÓLIDOS POR VOLUMEN	: 33 - 35%
DENSIDAD	: 6.40 - 6.50 Kg / Gln
VISCOSIDAD	: 107 - 112 KU
RENDIMIENTO TEÓRICO	: 50 m ² / Gal
SECADO AL TACTO	: 1 - 2 horas
SECADO DURO	: 24 horas
REPINTADO	: 4 horas

*Los tiempos de secado dependen de la temperatura, humedad relativa y del espesor aplicado.