

## LÁTEX MATE

# FELINSA

Producto elaborado a base de resinas vinil-acrílicas de acabado mate a base de agua para interiores y exteriores.

### USOS

Se recomienda usarse como acabado de superficies de muros de concreto, aplanados de yeso nuevo o repintado, ladrillo, materiales compuestos con cemento, placa de yeso, etc

### MÉTODOS DE APLICACIÓN

Se puede aplicar con brocha o rodillo.

### ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de doce (12) meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Verificar que la superficie a pintar se encuentre seca libre de polvo, grasa, aceite, cera u otro contaminante que pueda interferir en la buena adhesión de nuestro producto.

En PARED NUEVA, esperar 30 días después del tarrajeo, antes de pintar. Eliminar residuos del tarrajeo con lija N°80, luego debe aplicarse Imprimante, luego una vez seco aplicar Látex Lavable FELINSA como acabado.

Para OBTENER UNA PARED LISA, se recomienda empastar con Pasta Mural, una vez seco lijar con lija N°180 o 240 y aplicar Látex Lavable FELINSA.

En CASO DE REPINTADO, se recomienda lijar y limpiar bien, luego sellar con Sellador. Una vez seco aplicar Látex Lavable FELINSA.



### PRESENTACIONES

Envase de plástico: 1GL, 4GL, 5GL

### CONDICIONES FÍSICAS

ACABADO	: Mate
COLOR	: Según carta de colores
SÓLIDOS POR PESO	: 40 - 45%
DENSIDAD	: 4.20 - 4.90 Kg/Gln
VISCOSIDAD	: 100 - 110 KU
RENDIMIENTO TEÓRICO	: 45 m <sup>2</sup> / Gln
RENDIMIENTO PRÁCTICO	: 20 - 24 m <sup>2</sup> / Gln
SECADO AL TACTO	: 1 - 2 horas
SECADO DURO	: 24 horas
REPINTADO	: 6 horas

\*Los tiempos de secado dependen de la temperatura, humedad relativa y del espesor aplicado.