

PASTA MURAL

FELINSA

Producto elaborado a base de látex vinil-acrílico de color blanco, material de empastado o relleno que permite obtener superficies con acabado liso, de excelente apacidad para emparejar la rugosidad del tarrajeo y así obtener superficies niveladas sin aspereza, aptas para la aplicación de acabados. Es soluble en agua, es suave, fácil de lijar y aplicar.



USOS

Usado para empastar o relleno de rajaduras, huecos y uniones pequeños en superficies de cemento, cemento, ladrillo. Etc. Mejora la apariencia de las pinturas satinadas y brillantes.

ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de doce (12) meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Se aplica con espátula o plancha de empastar.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a recubrir debe estar completamente seca a un máximo de humedad de 12 % o 30 a 40 días de secado mínimo después del tarrajeo, y estar completamente fraguadas y curadas antes de pintar.

Para SUPERFICIES NUEVAS, eliminar residuos de tarrajeo usando lija al agua #80, aplicar dos manos de IMPRIMANTE FELINSA dejar secar y luego aplicar PASTA MURAL FELINSA hasta obtener una superficie totalmente lisa y uniforme.

Para SUPERFICIES CON PINTURA ANTIGUA, eliminar residuos de la pintura mal adherida, luego aplicar dos manos de SELLADOR PARA PARED FELINSA dejar secar y luego aplicar PASTA MURAL FELINSA hasta obtener una superficie totalmente lisa y uniforme.

PRESENTACIONES

Envase de plástico: 1GL, 5GL

CONDICIONES FÍSICAS

ACABADO	: Mate
COLOR	: Blanco
DENSIDAD	: 6.50 - 6.70 Kg / Gln
SÓLIDOS EN PESO	: 68 - 72%
SECADO AL TACTO	: 1 hora
SECADO DURO	: 4 horas
LIJADO O REPINTADO	: 3 - 4 horas

*Los tiempos de secado dependen de la temperatura, humedad relativa y del espesor aplicado.