

PINTURA PARA PIZARRA

CRONS

Producto elaborado a base de resinas alquídica y pigmentos seleccionados orgánicos e inorgánicos proporcionando un buen nivelamiento, brochabilidad, resistentes a la abrasión, flexible y duradero brindando un producto de alta calidad de fácil aplicación, libre de plomo.



USOS

Se recomienda para interiores, sobre cemento pulido, triplay, madera.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Se puede aplicar con brocha y soplete.

CONDICIONES DE ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de doce (12) meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Verificar que la superficie a pintar se encuentre seca libre de polvo, grasa, aceite, cera u otro contaminante.

En SUPERFICIES DE CONCRETO, se recomienda tratar con Imprimante Crons, posteriormente Pasta Mural CRONS y una vez seco lijar con lija N° 180, 240, 360.

En las SUPERFICIES de MADERA, se debe aplicar una o dos capas de BASE BLANCA PARA MADERA y como acabado PINTURA PARA PIZARRA.

CONDICIONES FÍSICAS

ACABADO	: Mate
SÓLIDOS POR PESO	: 68 - 75%
DENSIDAD	: 4.75 - 5.20 Kg / Gln
VISCOSIDAD	: 100 - 110 KU a 25°C, al momento del envasado.
RENDIMIENTO TEÓRICO	: 40 - 45 m ² / Gln
DILUYENTE	: Aguarrás Mineral, Thinner Acrílico Crons
SECADO AL TACTO	: 4 - 6 horas
SECADO DURO	: 24 horas
DISOLVENTE	: 12 horas

*Dependen de las condiciones ambientales de temperatura y humedad.