

## PINTURA PARA PIZARRA

### FELINSA

Producto elaborado a base de resinas alquídica y pigmentos seleccionados orgánicos e inorgánicos proporcionando un buen nivelamiento, brochabilidad, resistentes a la abrasión, flexible y duradero brindando un producto de alta calidad de fácil aplicación, libre de plomo.



### USOS

Se recomienda para interiores, sobre cemento pulido, triplay, madera.

### MÉTODO DE APLICACIÓN

Se puede aplicar con brocha y soplete.

### CONDICIONES DE ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de doce (12) meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Verificar que la superficie a pintar se encuentre seca libre de polvo, grasa, aceite, cera u otro contaminante.

En SUPERFICIES DE CONCRETO, se recomienda tratar con Imprimante Crons, posteriormente Pasta Mural CRONS y una vez seco lijar con lija N° 180, 240, 360.

En las SUPERFICIES de MADERA, se debe aplicar una o dos capas de BASE BLANCA PARA MADERA y como acabado PINTURA PARA PIZARRA FELINSA.

### CONDICIONES FÍSICAS

<b>ACABADO</b>	: Mate
<b>SÓLIDOS POR PESO</b>	: 60 - 68%
<b>DENSIDAD</b>	: 4.40 - 5.80 Kg / Gln
<b>VISCOSIDAD</b>	: 100 - 110 KU a 25°C, al momento del envasado.
<b>RENDIMIENTO TEÓRICO</b>	: 40 - 45 m <sup>2</sup> / Gln
<b>DILUYENTE</b>	: Aguarrás Mineral, Thinner Acrílico Crons
<b>SECADO AL TACTO</b>	: 4 - 6 horas
<b>SECADO DURO</b>	: 24 horas
<b>DISOLVENTE</b>	: 12 horas

\*Dependen de las condiciones ambientales de temperatura y humedad.