

## ESMALTE ANTICORROSIVO

# CRONS

Esmalte formulado a base de resinas alquílicas de primera calidad con pigmentos de gran estabilidad y buen poder cubriente, libre de plomo. Recomendado para ser usado como capa de acabado en la protección de superficies de acero, madera, concreto, etc., en ambientes interiores y exteriores, ofreciendo buena protección y durabilidad.



## USOS

Como capa base, sobre superficies de metal, que se deseen recubrir para protección anticorrosiva, de fácil secado dejando una base con buena adherencia.

## MÉTODO DE APLICACIÓN

Se puede aplicar con brocha, rodillo y soplete.

## ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de doce (12) meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1. La superficie por pintar debe estar seca, libre de polvo, grasa, oxido, pintura mal adherida y todo tipo de contaminantes.
2. Lavar bien con agua y jabón o con un solvente orgánico libre de grasa.
3. Sobre SUPERFICIE NUEVA, aplicar dos capas de ANTICORROSIVO CRONS.
4. Para SUPERFICIES DE ACERO, se aplica sobre cualquier anticorrosivo de tipo alquídico.  
Para el anticorrosivo, la preparación de superficie debe ser como mínimo de limpieza.

## PRESENTACIONES

Envase de hojalata: 1 GL, 1/2 GL, 1/4 GL, 1/8 GL

## CONDICIONES FÍSICAS

<b>SÓLIDOS POR PESO</b>	: 60 - 68%
<b>DENSIDAD</b>	: 4.50 - 4.90 Kg / Gln
<b>RENDIMIENTO</b>	: 38.0 m <sup>2</sup> / Gln a 1 mil.
<b>DISOLVENTE</b>	: Aguarrás Mineral, Thinner Acrílico Cronsp
<b>SECADO AL TACTO</b>	: 2 - 4 horas
<b>SECADO DURO</b>	: 24 horas
<b>LIJADO</b>	: 12 horas

\*Los tiempos de secado dependen de la temperatura, humedad relativa y del espesor aplicado.