

REMOVEDOR DE PINTURA

CRONS

Producto de alta calidad formulado con alto contenido de disolventes clorados por su gran penetración, parafinas y aditivos especiales. Los disolventes atacan todo tipo de pintura facilitando su remoción y las parafinas forman una capa superficial que evita la evaporación acelerada de los disolventes prolongando el ataque a la pintura.

USOS

Se utiliza para la eliminación de todo tipo de pinturas aplicada a metales como: Esmalte, Epóxicos, Poliuretano y pinturas en polvo deterioradas o en buenas condiciones, cuando se desea cambiarlas por otras. En caso de Epóxicos y Poliuretanos es recomendable aplicar más capas ya que estas películas son muy duras y resistentes.

El removedor ataca los plásticos y la fibra de vidrio, por lo tanto, no se recomienda usarlo, así como también superficies porosas: Concreto o madera para evitar que la parafina se impregne en ellas.

ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de doce (12) meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Aplique con brocha una capa gruesa y uniforme sobre la superficie que va a remover. Deje actuar el removedor durante 10 o 15 minutos hasta que la superficie este totalmente ampollada o levantada.

Luego con ayuda de una espátula se eliminará la película removida, sino hubiese levantado todo por el exceso de capas de pintura, aplicar nuevamente hasta conseguir la remoción completa de las capas. Lave la superficie con abundante agua potable.



PRESENTACIONES

Envase de hojalata: 1GL, 1/4GL

CONDICIONES FÍSICAS

COLOR	: Amarillo
ASPECTO	: Pastoso
SÓLIDOS POR PESO	: 6 - 10 %
DENSIDAD	: 4.20 - 4.50 Kg / Gln
VISCOSIDAD	: 85 - 95 KU

*Dependen de las condiciones ambientales de temperatura y humedad.