

ESMALTE SINTÉTICO

FELINSA

Producto elaborado a base de resinas alquídica y pigmentos seleccionados orgánicos e inorgánicos resistentes a la abrasión, brillante, flexible y duradero brindando un producto de alta calidad de fácil aplicación, libre de plomo,



USOS

Se recomienda usarse como capa de acabado en la protección de superficies de acero, madera, etc. en ambientes interiores y exteriores, ofreciendo alto brillo, buena protección y durabilidad.

APLICACIÓN

Se puede aplicar con brocha y soplete.

ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de doce (12) meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Verificar que la superficie a pintar se encuentre seca libre de polvo, grasa, aceite, cera u otro contaminante.

En las SUPERFICIES FERROSAS, se aplica sobre cualquier anticorrosivo alquídico, como el Anticorrosivo FELINSA o Base Zincromato FELINSA, previo a la aplicación del esmalte.

En MURO DE CONCRETO, YESO, se recomienda tratar con Imprimante Felinsa.

En las SUPERFICIES GALVANIZADAS Y ALUMINIO, se recomienda utilizar Etching Primer. En las SUPERFICIES de MADERA, se debe aplicar una o dos capas de BASE PIROXILINA BLANCA y como acabado ESMALTE SINTÉTICO FELINSA.

CONDICIONES FÍSICAS

SÓLIDOS POR PESO	: Brillante
DENSIDAD	: 23 - 28 %
VISCOSIDAD	: 3.50 - 4.10 Kg / 28%
	: 80 - 90 KU a 25°C al momento de envasar
RENDIMIENTO TEÓRICO	: 35 - 45 m ² / Gln
DILUYENTE	: Aguarrás Mineral o Thinner Crons
SECADO AL TACTO	: 1 - 2 horas
SECADO DURO	: 8 - 10 horas
REPINTADO	: 24 horas

*Dependen de las condiciones ambientales de temperatura y humedad.