

ESMALTE SINTÉTICO

WALON

Producto elaborado a base de resinas alquídica y pigmentos seleccionados orgánicos e inorgánicos resistentes a la abrasión, brillante, flexible y duradero brindando un producto de alta calidad de fácil aplicación.

USOS

Se recomienda usarse como capa de acabado en la protección de superficies de acero, madera, etc. en ambientes interiores y exteriores, ofreciendo alto brillo, buena protección y durabilidad.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Se puede aplicar con brocha y soplete.

ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de doce (12) meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Verificar que la superficie a pintar se encuentre seca libre de polvo, grasa, aceite, cera u otro contaminante. La superficie a recubrir debe estar completamente seca a un máximo de humedad de 12 % o 30 a 40 días de secado mínimo después del tarrajeo.

En las SUPERFICIES FERROSAS, se aplica sobre cualquier anticorrosivo alquídico, como el Anticorrosivo CRONS o Base Zincromato CRONS, previo a la aplicación del esmalte.

En MURO DE CONCRETO, YESO, se recomienda tratar con Imprimante Crons.

En las SUPERFICIES GALVANIZADAS Y ALUMINIO, se recomienda utilizar Etching Primer. La duración de la pintura depende del grado de preparación de la superficie.



CONDICIONES FÍSICAS

ACABADO	: Brillante
SÓLIDOS POR PESO	: 25 - 30%
DENSIDAD	: 3.70 - 4.00 Kg/Gln
VISCOSIDAD	: 85 - 95 KU a 25 °C al momento del envasado
RENDIMIENTO TEÓRICO	: 25 - 28 m ² / Gal
DILUYENTE	: Aguarrás Mineral o Thinner Acrílico Crons
SECADO AL TACTO	: 6 - 8 horas
SECADO DURO	: 24 horas
REPINTADO	: 12 horas

*Los tiempos de secado dependen de la temperatura, humedad relativa y del espesor aplicado.