

BASE ZINCROMATO

CRONS

Es una base anticorrosiva elaborado con pigmentos inhibidores de la corrosión, de excelente adherencia, secado rápido y buena textura. LIBRE DE PLOMO. Favorece la adhesión de las siguientes capas de repintado. Está formulado para las aplicaciones sobre superficies ferrosas, sus cualidades inhibidoras de corrosión brindan excelente protección al sustrato metálico.



USOS

Sobre superficies de metal, que deseen recubrir para protección contra la corrosión.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Se puede aplicar con brocha, rodillo y soplete.

ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de doce (12) meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Limpiar la superficie metálica con SOLVENTE QUITA GRASA hasta que quede libre de aceite, grasa, cera, polvo, y otras impurezas.

Para eliminar óxido se recomienda usar ACONDICIONADOR DE METALES CRONS.

Sobre SUPERFICIES GALVANIZADAS Y ALUMINIO , se recomienda utilizar Etching Primer previo a la aplicación de la Base Zincromato Industrial CRONS.

CONDICIONES FÍSICAS

COLOR	: Verde
SÓLIDOS POR PESO	: 44 - 52%
DENSIDAD	: 4.60 - 4.80 Kg/Gln
VISCOSIDAD	: 105 - 120 KU
RENDIMIENTO	: 38 - 40 m ² / Gln
DILSOLVENTE	: Thinner Acrílico Automotriz Crons
SECADO AL TACTO	: 15 - 25 minutos
SECADO DURO	: 24 horas
NÚMERO DE MANOS	: 2 - 3 horas

*Depende de las condiciones ambientales de temperatura y humedad.