

DISOLVENTE EPÓXICO CRONOS

K-800

Mezcla de solventes con capacidad de disolver la parte no viscosa de Esmalte Epoxico, Base Zincromato Epoxico, Anticorrosivo Epoxico

USOS

Disolvente especial para Esmalte Epóxico, Base Zincromato Epóxico, Base

ALMACENAJE

Conservar el envase herméticamente cerrado, en un lugar seco y ventilado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Líquido inflamable: Eliminar cualquier fuente de fuego y otras fuentes de calor cerca al producto. Para trabajo seguro: Utilizar equipo de seguridad correspondiente.

Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

En caso de contacto con los ojos y la piel, lavarlos con abundante agua.

De inhalación llevar a la persona a un lugar ventilado.

De ingestión lavar la boca con abundante agua, no provocar el vómito y/o buscar auxilio Médico Indicando el tipo de producto.



PRESENTACIONES

1GL(3.50 Lt.) (2.890 ± 0.05 Kg.)

SOLVENTES	CONC. % - KG	
	Mínimo	Máximo
Esteres	44.00	46.00
Alcohol	56.00	54.00

CONDICIONES FÍSICO-QUÍMICAS

ESTADO FÍSICO	: Líquido
COLOR	: Transparente
OLOR	: Característico
DENSIDAD RELATIVA (Kg / Lt)	: 0.826
GRADO DEL PRODUCTO	: Industrial
SOLUBILIDAD EN AGUA	: Insoluble