

## CATALIZADOR EPÓXICO

# CRONOS

Producto elaborado a base de resina poliamida y solventes aromáticos.

### USOS

De uso exclusivo para la mezcla con Esmalte Epóxico Cronos, Base Zincromato Epóxico Cronos, Base Anticorrosivo Epóxico Cronos.

### MÉTODOS DE APLICACIÓN

Soplete Convencional.

### CONDICIONES DE ALMACENAJE

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud. No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad personal y ambiental. Esta debe incluir una adecuada ventilación.



### PRESENTACIONES

Envase de Hojalata: 1GL

### CONDICIONES FÍSICAS

<b>COLOR</b>	: Blanco Cremoso
<b>RELACIÓN DE MEZCLA</b>	: 1 Vol. Esmalte Epóxico Cronos 1 Vol. Endurecedor Epóxico Cronos 1 Vol. Disolvente Epóxico K-800
<b>SÓLIDOS POR PESO</b>	: 72 - 75 %
<b>DENSIDAD</b>	: 5.00 - 5.25 Kg / Galón
<b>VISCOSIDAD</b>	: 85 - 90 KU
<b>DURACIÓN DE MEZCLA</b>	: 8 horas máximo

\*El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.