

DISOLVENTE EPÓXICO ANCLA

K-800

Mezcla de solventes con capacidad de disolver la parte no volátil de Esmalte Epóxico Cronos, Base Zincromato Epóxico Cronos, Base Anticorrosivo Epóxico Cronos.

USOS

Disolvente especial para Esmalte Epóxico, Base Zincromato Epóxico Cronos, Base Anticorrosivo Epóxico Cronos.

ALMACENAJE

Conservar el envase herméticamente cerrado, en un lugar seco y ventilado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Líquido inflamable: Eliminar cualquier fuente de fuego y otras fuentes de calor cerca al producto. Para trabajo seguro: Utilizar equipo de seguridad correspondiente.

Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

En caso de contacto con los ojos y la piel, lavarlos con abundante agua.

De inhalación llevar a la persona a un lugar ventilado.

De ingestión lavar la boca con abundante agua, no provocar el vómito y/o buscar auxilio Médico indicando el tipo de producto.



PRESENTACIONES

Envase de plástico: 1LT, 1GL(3.50 Lt.)(2.890 ± 0.05 Kg.)
Envase en cilindro: 55GL

CONDICIONES FÍSICO-QUÍMICAS

SOLVENTES	CONC. % - KG	
	Mínimo	Máximo
Esteres	44.00	46.00
Alcohol	56.00	54.00

ESTADO FÍSICO	: Líquido
COLOR	: Transparente
OLOR	: Característico
DENSIDAD RELATIVA (Kg / Lt)	: 0.826
GRADO DEL PRODUCTO	: Industrial
SOLUBILIDAD EN AGUA	: Insoluble