

## DISOLVENTE EPÓXICO CRONOS

# K-800

Mezcla de solventes con capacidad de disolver la parte no volátil de Esmalte Epóxico Cronos, Base Zincromato Epóxico Cronos, Base Anticorrosivo Epóxico Cronos.

### USOS

Disolvente especial para Esmalte Epóxico, Base Zincromato Epóxico Cronos, Base Anticorrosivo Epóxico Cronos.

### ALMACENAJE

Conservar el envase herméticamente cerrado, en un lugar seco y ventilado.

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

**Líquido inflamable:** Eliminar cualquier fuente de fuego y otras fuentes de calor cerca al producto. Para trabajo seguro: Utilizar equipo de seguridad correspondiente.

Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

En caso de contacto con los ojos y la piel, lavarlos con abundante agua.

De inhalación llevar a la persona a un lugar ventilado.

De ingestión lavar la boca con abundante agua, no provocar el vómito y/o buscar auxilio Médico indicando el tipo de producto.



### PRESENTACIONES

Envase de plástico 1GL (3.50 Lt.)(2.890 ± 0.05 Kg.)  
Envase en cilindro: 55GL

### CONDICIONES FÍSICO-QUÍMICAS

SOLVENTES	CONC. % - KG	
	Mínimo	Máximo
Esteres	44.00	46.00
Alcohol	56.00	54.00

<b>ESTADO FÍSICO</b>	: Líquido
<b>COLOR</b>	: Transparente
<b>OLOR</b>	: Característico
<b>DENSIDAD RELATIVA (Kg / Lt)</b>	: 0.826
<b>GRADO DEL PRODUCTO</b>	: Industrial
<b>SOLUBILIDAD EN AGUA</b>	: Insoluble