

Producto elaborado a base de resinas alquídica y pigmentos de buen nivelamiento, brochabilidad, resistentes a la abrasión, flexible y duradero brindando un producto de buena calidad de fácil aplicación y libre de plomo.

### **USOS**

Se recomienda para interiores, sobre cemento pulido, triplay, madera.

### **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

Verificar que la superficie a pintar se encuentre seca libre de polvo, grasa, aceite, cera u otro contaminante.

En **SUPERFICIES DE CONCRETO**, se recomienda tratar con Imprimante Crons, posteriormente Pasta Mural CRONS y una vez seco lijar con lija N° 180, 240,360.

En las **SUPERFICIES de MADERA**, se debe aplicar una o dos capas de BASE BLANCA PARA MADERA y como acabado PINTURA PARA PIZARRA.

### **MÉTODOS DE APLICACIÓN**

Se puede aplicar con brocha y soplete.



### **CONDICIONES FÍSICAS**

ACABADO : Mate.

SOLIDOS POR PESO : 60 - 68 %

DENSIDAD : 4.40 – 4.80 Kg/Gln

VISCOSIDAD : 100 -110 KU a 25 °C, al momento del envasado.

RENDIMIENTO TEÓRICO : 40– 45 m<sup>2</sup> /Gln DILUYENTE : Aguarrás Mineral o Thinner Acrílico

CRONS TIEMPO AL TACTO : 4 - 6 horas

TIEMPO AL DURO : 24 horas

REPINTADO : 12 horas

### **CONDICIONES DE ALMACENAJE**

El tiempo de vida útil en almacén es de doce (12) meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado