

ESMALTE AL HORNO

CRONS

Producto elaborado a base de resinas alquídica/melamina y pigmentos seleccionados orgánicos e inorgánicos resistentes a la luz e intemperie, brindando un producto de alta calidad especialmente elaborado para proteger y decorar superficies, ahorrando consumo de energía y optimizando tiempos de producción.



USOS

Se recomienda usarse como capa de acabado en la protección de superficies de acero en ambientes interiores y exteriores donde se necesite un acabado brillante como góndolas de supermercados, muebles metálicos, artefactos de iluminación, estanterías industriales.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Se puede aplicar con brocha y soplete.

CONDICIONES DE ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de doce (12) meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Verificar que la superficie a pintar se encuentre seca libre de polvo, grasa, aceite, cera u otro contaminante.

En las SUPERFICIES FERROSAS, se recomienda tratar con Base al horno previo a la aplicación del Esmalte al Horno.

Se recomienda, los colores tóner y colores especiales se utilizan solo para matizados, si se desea aplicar directamente se aplicara fondo blanco previo al color de acabado o caso contrario se aplica directamente.

CONDICIONES FÍSICAS

SÓLIDOS POR PESO	: 42 - 50 %
DENSIDAD	: 3.50 - 4.10 Kg / Gl
VISCOSIDAD	: 105 - 115 KU a 25 °C, al momento del envasado
TIEMPO DE ORO (Aplicación)	: 2 - 3 minutos / cada mano
TIEMPO DE ORO (Ambiente)	: 15 - 20 minutos
NÚMERO DE CAPAS	: 2 a 3 dependiendo del color
TEMPERATURA (30 min al horno)	: 140 °C (colores oscuros) 130 °C (colores claros y blanco)

*Depende de las condiciones ambientales de temperatura y humedad.