

## BARNIZ PARA MADERA

### FELINSA

Producto elaborado a base de resinas alquídicas y pigmentos seleccionados orgánicos e inorgánicos resistentes a la luz e intemperie, brindando un producto de alta calidad especialmente elaborado para resaltar la belleza y decoración de la madera por sus diversos colores.



### USOS

Se recomienda usarse como acabado de superficies de madera con acabado brillante. Conservando el valor de sus revestimientos exteriores, ventanas, zócalos y muebles de madera en interiores; así como también, acabados para cerámicos.

### MÉTODOS DE APLICACIÓN

Se puede aplicar con brocha o soplete.

### ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de doce (12) meses para nuestro producto en almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Verificar que la superficie a pintar se encuentre seca libre de polvo, grasa, aceite, cera u otro contaminante que pueda interferir en la buena adhesión de nuestro producto.

En la MADERA NUEVA, debe lijarse hasta que quede totalmente pulida. Luego limpiar, eliminar el polvo y otros elementos ajenos a esta.

En la MADERA CON PINTURA ANTIGUA, si hubiera pintura antigua, eliminarla con espátula y luego lijar la superficie con lija #180.

Luego eliminar el polvo y residuos del lijado.

### PRESENTACIONES

Envase de Hojalata: 1 GL

### CONDICIONES FÍSICAS

<b>ACABADO</b>	: Brillante
<b>COLOR</b>	: Según carta de colores.
<b>SÓLIDOS POR PESO</b>	: 28 - 32 %
<b>DENSIDAD</b>	: 3.20 - 3.40 Kg / Gl
<b>RENDIMIENTO TEÓRICO</b>	: 30 m <sup>2</sup> / Gal
<b>NÚMERO DE CAPAS</b>	: Tres
<b>SECADO AL TACTO</b>	: 4 - 6 manos
<b>SECADO DURO</b>	: 24 horas
<b>REPINTADO</b>	: 12 horas mínimo

\*Los tiempos de secado dependen de la temperatura, humedad relativa y del espesor aplicado.