

## TINTE PARA MADERA

Solución de pigmentos especiales altamente concentrado en una mezcla de disolventes adecuados que tinturan y resaltan la veta de la madera que facilitan y aceleran el trabajo de teñido.



### USOS

Se aplican directamente sobre la madera, los métodos de aplicación son con pistola a baja presión, trapo o estopa sobre madera, aglomerados o materiales afines, cuidando que la superficie a pintar esté libre de grasa, polvo o demás agentes contaminantes.

### MÉTODOS DE APLICACIÓN

Pistola convencional, trapo o estopa.

### ALMACENAJE

La vida útil en almacén es de doce (12) meses sin mezclar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

### PRESENTACIONES

Envase de plástico: 250 ML, 1 L

### CONDICIONES FÍSICAS

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| <b>ACABADO</b>     | : Mate                   |
| <b>COLOR</b>       | : Según carta de colores |
| <b>COMPONENTES</b> | : 1                      |
| <b>SECADO</b>      | : 5 - 10 minutos         |

\*Los tiempos de secado dependen de la temperatura, humedad relativa y del espesor aplicado.