

## ULTRA GLOSS

# FELINS CARS

Esmalte acrílico formulado a base de resinas metacriladas modificadas de alto contenido de sólidos y pigmentos seleccionados, que le confieren un secado rápido, resistente e inalterable a la acción solar, gasolina y lubricantes. Sus colores tienen excepcional resistencia a la intemperie y a la acción del medio ambiente.



## USOS

Aplicable en repintado y retoque de línea automotriz, también en acabados de artículos donde se requiere dar protección, decoración y durabilidad.

## MÉTODOS DE APLICACIÓN

Soplete Convencional.

## ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de doce (12) meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Limpiar la superficie metálica con SOLVENTE QUITA GRASA hasta que quede libre de aceite, grasa, cera, polvo, y otras impurezas. Para eliminar óxido se recomienda usar ACONDICIONADOR DE METALES CRONS.

Para SUPERFICIES METÁLICAS es conveniente un arenado.

Sobre SUPERFICIES GALVANIZADAS Y ALUMINIO, se recomienda utilizar Etching Primer CRONS previo a la aplicación de la Base al Aceite FELINSA.

## PRESENTACIONES

Envase de Hojalata: 1 GL

## CONDICIONES FÍSICAS

<b>ACABADO</b>	: Alto Brillo
<b>COLOR</b>	: Según carta
<b>SECADO AL TACTO</b>	: 10 - 15 minutos
<b>SÓLIDOS EN VOLUMEN</b>	: 45 - 50%
<b>DISOLVENTE</b>	: Thinner Acrílico
<b>REPINTADO</b>	: 6 - 8 horas
<b>PESO POR GALÓN</b>	: 3.8 ± 0.4 Kg
<b>RENDIMIENTO</b>	: 30 - 35 m <sup>2</sup> /Gl

\*Depende de las condiciones de aplicación y el estado de la superficie.