

## ESMALTE MARTILLADO

# CRONS

Esmalte decorativo a base de resinas alquídicas modificadas, con pigmentos seleccionados y solventes alifáticos, que confieren un efecto martillado que disimula defectos de la superficie evitando reparaciones, obteniendo un secado rápido y buen brillo.



### USOS

Sobre equipos, maquinaria, muebles de metal.

### MÉTODO DE APLICACIÓN

Se aplica con brocha y soplete.

### ALMACENAJE

La vida útil en almacén es de doce (12) meses sin mezclar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Verificar que la superficie a pintar se encuentre seca libre de polvo, grasa, aceite, cera u otro contaminante.

En las SUPERFICIES FERROSAS, se aplica sobre cualquier anticorrosivo alquídico, como el Anticorrosivo CRONS o Base Zincromato CRONS, previo a la aplicación del ESMALTE MARTILLADO.

### PRESENTACIONES

Envase de hojalata: 1 GL, 1/4 GL

### CONDICIONES FÍSICAS

<b>ACABADO</b>	: Brillante
<b>COLOR</b>	: Según carta de colores
<b>COMPONENTES</b>	: Uno
<b>SÓLIDOS EN VOLUMEN</b>	: 43 ± 3%
<b>NÚMERO DE CAPAS</b>	: Dos
<b>RENDIMIENTO TEÓRICO</b>	: 64 m <sup>2</sup> / Gal
<b>SECADO AL TACTO</b>	: 10 - 12 minutos
<b>SECADO DURO</b>	: 1 - 2 horas
<b>PESO POR GALÓN</b>	: 3.6 ± 0.3 Kg

Los tiempos de secado dependen de la temperatura, humedad relativa y del espesor aplicado.