



# WALON

# CATÁLOGO DE COLORES



PELÍCULA  
SUAVE Y  
LISA AL  
TACTO



PINTURA MATE DE  
FÁCIL APLICACIÓN



BUENA BROCHABILIDAD  
BUEN NIVELADO

LATEX  
WALON



BUENA BROCHABILIDAD  
BUEN NIVELADO



PINTURA MATE DE  
FÁCIL APLICACIÓN

RINDE  
40m<sup>2</sup>  
/L

[www.pinturascons.com](http://www.pinturascons.com)



**GRANITO**



**BLANCO HUMO**



**BLANCO OSTRA**



**GRIS ORIENTE**




**GRIS CLARO**



**MARACUYA**




**MELÓN**



**MANGO**



**SALMÓN**



**GRIS PLATA**



**CHAMPAGNE**




**GIRASOL**




**PALO ROSA**




**CAPUCHINO**




**AMARILLO OCRE**



**LACRE**



**ROJO TEJA**



**MARRÓN PACHA**



**MAIZ**



**MARFIL CONGO**



**CREMA**



**MARFIL**



**JAZMIN**



**BRISA MARINA**



**VERDE NILO**




**CITRÓN**



PINTURA MATE DE FÁCIL APLICACIÓN



BUENA BROCHABILIDAD BUEN NIVELADO



VERDE TENNIS



VERDE ESMERALDA



AZUL ORIENTE



AZUL CALIPSO



LILA



BOUQUET



FRAGANCIA



CELESTE



CELESTE CLARO



AZUL ACERO



FRESA



ROSA TENTACIÓN

# WALON



PELÍCULA SUAVE Y LISA AL TACTO

PELÍCULA SUAVE Y LISA AL TACTO



BUENA BROCHABILIDAD BUEN NIVELADO



PINTURA MATE DE FÁCIL APLICACIÓN

RINDE 40m<sup>2</sup>

ADemás  
BLANCO  
Y NEGRO



# WALON

## PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Todas las superficies deben estar libre de cualquier contaminante. Elimine pintura suelta y salitre. Lave todo tipo de polvo y grasa con detergente, enjuague y permita secar. Elimine manchas de hongos/moho con un producto especializado para remover este tipo de manchas. Lije superficies brillosas y resane grietas e imperfecciones. Elimine todo el polvo con un trapo húmedo, permita secar.

## USOS

Como acabado en superficies de concreto, placas de yeso, madera o materiales prefabricados para viviendas en interiores y exteriores.



## MÉTODO DE APLICACIÓN:

La superficie a recubrir debe estar completamente seca (45 días de secado mínimo después del tarrajeo). Aplique con brocha, rodillo a dos o tres manos uniformes, dejando secar entre mano y mano mínimo 60 minutos.

 PINTURA MATE DE FÁCIL APLICACIÓN

 BUENA BROCHABILIDAD BUEN NIVELADO

 **WALON**

Fabricado y Distribuido por:  
**Corporación CRONS Perú S.A.C.**  
Tel: 624-5529 / 719-7470 Cel: 955.837.448 / 987.625.689  
Av. Pista Lenta Mz E-6 LT 14A Urb Pro Industrial - SMP  
E-mail: [ventas@pinturascrons.com](mailto:ventas@pinturascrons.com)  
[www.pinturascrons.com](http://www.pinturascrons.com)  
Industria Peruana  
R.U.C. N° 20514067377