

## LÁTEX SATINADO

### FELINSA

Producto elaborado a base de resinas vinilacrílicas pura de lujosa apariencia de acabado satín para paredes interiores y exteriores, con aditivos UV, los cuales garantizan una mayor resistencia frente a los rayos solares y con ello una larga duración de los colores en el tiempo, con aditivos Premium que reduce las salpicaduras durante la aplicación del rodillo, brindando flujo superior y nivelación en el sustrato obteniendo fina textura formulada para satisfacer las más sofisticas exigencias. Bajo VOC.



### USOS

Se recomienda usarse para pintado de paredes interiores y exteriores, sobre concreto o madera y zonas expuestas a continuo rose y maltrato.

### MÉTODO DE APLICACIÓN

El producto se diluye con agua potable cuando se aplica con pistola o equipo de aspersión. Cuando se aplica con brocha la pintura debe diluirse máximo un 15% con agua potable. Cuando la aplicación sea con rodillo la pintura debe diluirse máximo un 25% con agua potable.

No se recomienda usar en pisos, terrazas, escaleras o en otras áreas donde se puede pisar. También en partes del muro que estén en contacto con pisos de tierra suelta, ni constantemente húmedos.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Verificar que la superficie a pintar se encuentre totalmente seca (12% máximo de humedad) también libre de cualquier contaminante que inhiba la adherencia de la pintura como polvo, grasa, incluyendo salitre y alcalinidad. Mezcle bien antes de usar.

En **SUPERFICIES NUEVAS**, esperar 30 días después del tarrajeo, antes de pintar. Eliminar residuos del tarrajeo con lija N°80, luego debe aplicarse Imprimante, luego una vez seco aplicar Látex Satinado FELINSA como acabado.

PARA **OBTENER UNA PARED LISA**, se recomienda empastar con Pasta Mural, una vez seco lijar con lija N°180 o 240 y aplicar Látex Satinado FELINSA.

En **CASO DE REPINTADO**, se recomienda lijar y limpiar bien, luego sellar con Sellador para pared. Una vez seco aplicar Látex Satinado FELINSA.

### CONDICIONES FÍSICAS

<b>ACABADO</b>	: Satinado
<b>COLOR</b>	: Según carta de colores
<b>SÓLIDOS POR VOLUMEN</b>	: 38 - 42%
<b>DENSIDAD</b>	: 4.20 - 4.80 Kg /Gln
<b>VISCOSIDAD</b>	: 100 - 110 KU
<b>RENDIMIENTO TEÓRICO</b>	: 40 m <sup>2</sup> / Gal
<b>SECADO AL TACTO</b>	: 2 - 4 horas
<b>SECADO DURO</b>	: 24 horas
<b>REPINTADO</b>	: 4 horas

\*Los tiempos de secado dependen de la temperatura, humedad relativa y del espesor aplicado.

### ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de doce (12) meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado.